

**KBT**

2400~2500MHz/5150~5850MHz 6dBi 双频玻璃钢全向天线

TQJ-2458G6F20U3

应用

2.4GHz/5.8 GHz 双频段通信系统，无线数据传输系统，无线图像传输系统。


电气指标

频率范围(MHz)	2400~2500/5150~5850
带宽(MHz)	100/700
极化方式	垂直极化
增益(dBi)	6
水平面不圆度(dB)	±2
水平面波瓣宽度(°)	360
垂直面波瓣宽度(°)	2.4GHz@25/5.8GHz@17
垂直波束向上倾斜(°)	3
输入阻抗(Ω)	50
电压驻波比	≤2
最大功率(W)	50


机械指标

接头类型	N 型公头
接头位置	天线底部
天线尺寸(mm)	Φ 24* (300±5)
天线重量(g)	130±50
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	灰色或黑色 (定制)
工作温度(℃)	-40~+70
存储温度(℃)	-45~+80
工作湿度(%)	5~95
抗盐雾能力	96 小时中性盐雾 (GB/T 2423.17-2008)
抗风强度(m/s)	55
防水等级	IP65 (堵住漏水孔测试)
应用场景	室外
安装方式	直接与设备安装

典型 E 面方向图



典型 H 面方向图





KBT

2400~2500MHz/5150~5850MHz 6dBi 双频玻璃钢全向天线

产品展示图



外形尺寸图

